

Technisches Merkblatt

Sparvar Kreidespray mit Überkopfventil

Qualität: Treibmittel Propan-Butan, bleifrei, cadmiumfrei, aromatenfrei

Farben: Gelb, Blau, Rot, Weiß, Grün, Hellblau, Orange, Pink, Lila, Schwarz

Anwendungsbereiche:

Das Kreidespray hinterlässt gut sichtbare Markierungen, welche aber durch den Wettereinfluß nach einigen Tagen von selbst wieder verschwinden. Durch diese Eigenschaft eignet sich Sparvar Kreidespray in hervorragender Weise für kurzzeitig angebrachte Baustellenmarkierungen. Mit Sparvar Kreidespray kann auf jeder Oberfläche markiert werden, sogar auf Gras oder Erde. Auch bei Sportveranstaltungen kann mit Kreidespray der Laufweg gekennzeichnet und ohne Probleme nach der Veranstaltung wieder entfernt (Wasser) werden. Auch im Golfsport, beim Tennis- oder Fußballtraining wird dieses Markierspray immer beliebter. Die Überkopfsprühdüse gewährleistet eine einfache und praktische Arbeitsweise auf Bodenflächen, da es nicht zu Materialverlusten durch einen falschen Neigungswinkel (Bügelbrettverfahren) kommt. Die ausgesprochen kurze Trocknungszeit ermöglicht ein schnelles und problemloses Arbeiten. Sparvar Kreidespray ist bis -10°C ohne Probleme einsetzbar.

Vor Gebrauch:

1. Kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln frei bewegen, während des Sprühvorganges mehrmals wiederholen.
2. Nicht zu besprühende Flächen gut abdecken.
3. 20°C ist die Idealtemperatur, Sprühdose 25 - 30 cm vom Gegenstand entfernt halten
4. Probesprays sind empfehlenswert bei schwierigen Oberflächen.
5. Bei porösen saugenden Flächen, die Entfernung mittels Wasserdruck vorher testen. Je poröser (saugender) die Fläche, desto schwieriger zu entfernen.

Nach Gebrauch:

Sehr wichtig: Zur Reinigung der Sprühdüse die Dose aufrecht, mit dem Sprühkopf nach oben, solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse, von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

Gebinde: 520 ml Eurodose mit 400 ml Inhalt. Reicht je nach Untergrund für ca.2-3 m² oder ca. 50-60 Meter bei 5cm breiter Linie.

Achtung:

Behälter steht unter Druck. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührungen mit der Haut und den Augen vermeiden. Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Sprühnebel und Lackdämpfe leicht entzündbar. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Nur restentleerte Gebinde der Wertstoffsammlung zuführen. Dosen mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. EAK-Nr.150104. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Reizt die Augen.

In jedem Falle empfehlen wir eine Probelackierung auf einem kleinen Teil des zu lackierenden Objektes vorzunehmen um die Verträglichkeit des Decklackes mit dem Untergrund zu testen. Zwischen verschiedenen Lacksystemen kann es zu Unverträglichkeiten kommen. Nicht jeder Kunststoff ist lackierbar. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

